

סדרה	מערכת	ציר / הזזה	חלון / דלת	מידות (ס"מ) מקסי' לכנף *		מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה) **		קישור לפרטי המערכת באתר קליל
				גובה	רוחב	2 נתיבים	3 נתיבים	
קליל באוהאוס	5600	ציר	חלון	150	150	66 מ"מ לכנף		24
				60	200			
			דלת	80	270			
				100	240			

קליל נוף	5400	ציר	חלון	150	240	78		47	קליל נוף 5400
	9400	הזזה	חלון / דלת	180	280	124.4	193	45	קליל נוף 9400
	2400	הזזה	חלון / דלת	200	300	150	---	41	קליל נוף 2400

קליל בלגי	4300	ציר	חלון	80	120	46 מ"מ לכנף		14	קליל בלגי 4300
			דלת	90	210			34	
	1700	הזזה	חלון	140	140	65	86.3	14	קליל בלגי 1700
	7300	הזזה + מג'יקליל	חלון / דלת	140	240	90	134.5	22	קליל בלגי 7300
חלון			90	140	14				

קליל אופיס	9200	הזזה	חלון / דלת	180	280	124.4	193	45	קליל אופיס 9200
	2200	הזזה	חלון / דלת	330	320	109.6/145.6	166/220	47	קליל אופיס 2200
	7500	הזזה + מג'יקליל	חלון / דלת	140	240	90.4	134.4	22	קליל אופיס 7500
			חלון	90	140			14	
	5500	ציר	חלון	150	150	62 מ"מ לכנף		40	קליל אופיס 5500
	5500D	ציר	דלת	120	240	63.9 מ"מ לכנף		40	קליל אופיס 5500D
	4750	ציר	חלון	170	210	82.5 מ"מ לכנף		47	קליל אופיס 4750
4900	ציר	דלת	150	300	66 מ"מ לכנף		40	קליל אופיס 4900	

קליל קלאסי	4400	ציר	חלון	120	120	45 מ"מ לכנף		34	קליל קלאסי 4400
			דלת	120	240			34	
	4500	ציר	חלון	120	120	52 מ"מ לכנף		40	קליל קלאסי 4500
			דלת	120	240	45 מ"מ לכנף		33	
7000	הזזה + מג'יקליל	חלון / דלת	120	220	70	105	18	קליל קלאסי 7000	
		חלון	80	120			14		
9000	הזזה	חלון / דלת	160	260	90	135	24	קליל קלאסי 9000	

* מידות המקסימום לכנף משתנות בהתאם לעומסים על המערכת.

** במערכות הזזה, לקבלת רוחב מסילה ל 4 נתיבים, יש לחבר 2 מסילות של 2 נתיבים. לקבלת רוחב מסילה ל 5 נתיבים, יש לחבר מסילה של 2 עם מסילה של 3 נתיבים וכדו'

מידע מלא ומפורט, כולל פרטי בנין באתר קליל בכתובת www.klil.co.il

